



Ansicht Rückseite mit Eingangsbereich
 (Abb. Mit zusätzlichem Kassenfenster)



Ansicht Vorderseite

Strand-Rettungswache Typ 6024, fest

Datenblatt

- Strand-Rettungswachturm , L=6000 mm x B =2450 mm
- Lichte Innenhöhe 2500 mm
- Fenster mit Kunststoffrahmen, ISO-Verglasung
- Alu-Rolljalousien mit zusätzlicher ALU-Sicherungsschiene an der Unterkante jedes Fensters gegen Sturm
- 2 Raum Aufteilung für Wach- und Aufenthalts- (Erst-Hilfe) bereich
- Verschraubungen im Außenbereich alle nichtrostend V4A / V2A
- 1 EH-Koffer groß, 1 EH-Koffer Brandverletzungen groß, 1 Krankentrage
- Stromversorgung 380V, FI-Schutzschalter und div. Sicherungsautomaten
- 1 E-Wandkonvektor, stufenlos schaltbar mit Thermostat
- Arbeitsplatte über gesamte Breite des Fensterbereiche mit 3x3 AP- Steckdosen zum Laden von Funkgeräten etc.
- Innenbeleuchtung und div. Steckdosen 220V im gesamten Raum
- **Lackierung in neuer DLRG-Farbgebung (leuchtgelb / rot) incl. Beschriftung !**

