



Sanitärmodul Typ 6530 B

Datenblatt und Grundrißzeichnung (siehe Rückseite)

- Innenwände mit Wandfliesen bis Deckenhöhe
- Innenboden mit Bodenfliesen, Rutschfestigkeit nach DIN
- Trennwände und Türen aus TRESPA mit AL-Einfassung
- je 1 Wasserablauf im Bodenbereich pro Raum
- 1 Behinderten WC Anlage nach DIN mit Waschtisch in NIRO
- Behindertenschließanlage für Außentür
- 1 Herren WC, 2 Urinalbecken, 1 Waschtisch in NIRO
- 2 Damen WC, 1 Waschbecken in NIRO
- je 1 Sicherheitsschoß pro Außentür
- Spülkästen aus NIRO mit Wandeinbau
- Warm/ Kaltwasser an allen Waschtischen
- 1 Warmwasserboiler 200 Ltr.
- WC und Waschbecken mit sensortechnik zur Wasserabgabe
- Außenbeleuchtung mit Dämmerungsschalter
- Innenbeleuchtung mit Bewegungsmeldern und Halogendeckenstrahlern
- Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen Innenwandmontage
- Elektroanschluß 400 V / 230 V nach VDE 0100
- Unterschiedliche Dachvarianten nach Kundenvorgabe (Walmdach etc.)
- Aussenverkleidung auch in Rollputz oder Stein lieferbar
- Farbvarianten nach Kundenvorgabe (RAL)
- Zusätzlich ausrüstbar mit Fäkalientank (Erdtank) unterhalb des Moduls





