







**Ansicht Vorderseite** 

## Strand-Rettungswache Typ 6024, fest

## **Datenblatt**

- ∞ Strand-Rettungswachturm , L=6000 mm x B =2450 mm
- ∞ Lichte Innenhöhe 2500 mm
- ∞ Fenster mit Kunststoffrahmen, ISO-Verglasung
- ∞ Alu-Rolljalousien mit zusätzlicher ALU-Sicherungsschiene an der Unterkante jedes Fensters gegen Sturm
- ∞ 2 Raum Aufteilung für Wach- und Aufenthalts- (Erst-Hilfe) bereich
- ∞ Verschraubungen im Außenbereich alle nichtrostend V4A / V2A
- ∞ 1 EH-Koffer groß, 1 EH-Koffer Brandverletzungen groß, 1 Krankentrage
- ∞ Stromversorgung 380V, FI-Schutzschalter und div. Sicherungsautomaten
- ∞ 1 E-Wandkonvektor, stufenlos schaltbar mit Thermostat
- ∞ Arbeitsplatte über gesamte Breite des Fensterbereiche mit 3x3 AP- Steckdosen zum Laden von Funkgeräten etc.
- ∞ Innenbeleuchtung und div. Steckdosen 220V im gesamten Raum
- ∞ Beschriftung in individueller Farbgebung nach Kundenvorgabe möglich

